

Ausschreibungstext: Dachdeckung FischerTRAPEZ



| Pos. | Menge | Bezeichnung | Preis Euro | Summe Euro |
|------|-------|--|------------|------------|
| 14 | | <p>m Schneefangprofil aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: <input type="checkbox"/> 0,75 mm <input type="checkbox"/> 1,00 mm <input type="checkbox"/> 1,50 mm Zuschnitt:.....mm, Anzahl der Kantungen:</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> A- Seite wie Außenseite Dachelemente <input type="checkbox"/> A- Seite 200 µm HPS 200, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 50 µm Prisma Farbton/RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm PVDF, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> 55%AlZn AZ185 (Aluzink) (Bestell-Nr. FI gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p>und</p> <p>m Halter für Schneefangprofil aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 1,50 mm, Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen:</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> A-Seite wie Außenseite Dachelemente <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> 55% AlZn AZ 185 (Aluzink) (Bestell-Nr. FI 20.265) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> | | |
| 15 | | <p>Stck. Einschneiden einer Dachöffnung Abmessung: Länge in Profilrichtung: m Länge quer zur Profilrichtung: m mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug ausführen</p> <p style="text-align: right;">Zulage</p> | | |
| 16 | | <p>Stck. Aufsatzkranz, einschalig mit passenden Flanschen, zum FischerTRAPEZ-Dachelement für die Aufnahme von <input type="checkbox"/> Lichtkuppeln, Fabrikat: <input type="checkbox"/> RWA, Fabrikat: <input type="checkbox"/> Lüftergerät, Fabrikat: <input type="checkbox"/> Dachausstieg, Fabrikat:</p> <p>Werkstoff: <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/></p> <p>Oberfläche: <input type="checkbox"/> innen ähnlich RAL <input type="checkbox"/> außen ähnlich RAL <input type="checkbox"/> Alu-Natur Aufsatzkranzhöhe: <input type="checkbox"/> 150 mm <input type="checkbox"/> 300 mm <input type="checkbox"/> mm Nenngröße: m x m (Bestell-Nr. FI) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> | | |

Ausschreibungstext: Dachdeckung FischerTRAPEZ



| Pos. | Menge | Bezeichnung | Preis Euro | Summe Euro |
|------|-------|--|------------|------------|
| 17 | | <p>Stck. Aufsatzkranz, für eine Kamindurchführung, mit passenden Flanschen, zum FischerTRAPEZ-Dachelement einschließlich Kaminanschlusskragen und Überhangblech am Kamin befestigt und abgedichtet</p> <p>Kaminabmessung: mm x mm Höhe: [] 300 mm [] mm (Ausführung gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> | | |
| 18 | | <p>m Abdeckprofil (Schleppblech) vom First als Anschlussblech bis an Dachdurchdringungen für Lüftungsrohre, Kamine, Durchdringungen usw. aus bandverzinktem Stahlblech Z 275</p> <p>Blechdicke: mm, Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen:</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> A-Seite wie Außenseite Dachelemente <input type="checkbox"/> A- Seite 200 µm HPS 200 ultra, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 50 µm Prisma Farbton/RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm PVDF, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> 55%AlZn AZ185 (Aluzink)</p> <p>Der Hohlraum zwischen Dachelement und Abdeckprofil ist lückenlos mit Mineralfaserdämmung zu füllen (Ausführung gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> | | |
| 19 | | <p>m² Lichtplatten für FischerTRAPEZ <input type="checkbox"/> FI 35/207 <input type="checkbox"/> FI 40/183 <input type="checkbox"/> FI 50/250</p> <p>Werkstoff: <input type="checkbox"/> Polivinyllchlorid (PVC) 1,5 mm dick <input type="checkbox"/> Polyester, glasfaserverstärkt (GFK), 1,0 mm dick <input type="checkbox"/> Polycarbonat (PC), 1,0 mm dick, bei max. Pfettenabstand m,</p> <p>(Bestell-Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> | | |
| 20 | | <p>Stck. verschiebbare Unterkonstruktionen zum Ausgleich der Wärmeausdehnung der Lichtplatten, bestehend aus:</p> <p>Profil-Längsträgern, zwischen den vorhandenen Pfetten montiert und verschiebbar gelagerter Querträger als Auflager für die Lichtplatten</p> <p>(gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> | | |

Ausschreibungstext: Dachdeckung FischerTRAPEZ



| Pos. | Menge | Bezeichnung | Preis Euro | Summe Euro |
|------|-------|---|------------|------------|
| 21 | | <p>m Abdeckprofil aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: mm, Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen:</p> <p>der verschiebbar, nicht verbundenen Längsstoßüberlappung FischerTRAPEZ / Lichtplatten,</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> A-Seite wie Außenseite Dachelemente <input type="checkbox"/> A- Seite 200 µm HPS 200 ultra, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 50 µm Prisma Farbton/RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite Sonstige Farbton..... /RSL (Bestell-Nr. FI..... gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> | | |
| 22 | | <p>Stck. EJOT® „FLASH“ Rohrdurchführung, max. 305 mm äußere Flanschabmessung, für max. 230 mm Rohrdurchmesser, einschließlich Herstellung des Blechausschnittes mit Knabber oder Bleischere und Abdichtung mit Ejoplast Fugendichtstoff mit dazugehörigen Schrauben im Untergurt befestigen. (Bestell-Nr. FI)</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> | | |
| 23 | | <p>m Sonderkantprofil, für aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: mm, Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen:</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> A-Seite wie Außenseite Dachelemente <input type="checkbox"/> A- Seite 200 µm HPS 200 ultra, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 50 µm Prisma Farbton/RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> 55% ALZn AZ 185 (Aluzink) <input type="checkbox"/> Sonstige (gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> | | |
| 24 | | <p>m Schnitte, auf der Baustelle an den FischerTRAPEZ- Profilen als <input type="checkbox"/> Längsschnitte <input type="checkbox"/> Querschnitte <input type="checkbox"/> Schrägschnitte mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug ausführen</p> <p style="text-align: right;">Zulage</p> | | |
| 25 | | <p>m Profulfüller passend zum FischerTRAPEZ FI der Unterschale, aus <input type="checkbox"/> geschlossenzelligem Polyäthylenschaum, 30 mm dick, <input type="checkbox"/> geschlossenzelligem EPDM- Schaum <input type="checkbox"/> nichtbrennbarem Material, für <input type="checkbox"/> kleine Profilrippe <input type="checkbox"/> große Profilrippe, als <input type="checkbox"/> Einzelstücke <input type="checkbox"/> Profulfüllerleiste (Bestell-Nr. FI)</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> | | |

Ausschreibungstext: Dachdeckung FischerTRAPEZ



| Pos. | Menge | Bezeichnung | Preis Euro | Summe Euro |
|------|-------|--|------------|------------|
| 26 | | <p>m Profillfüller passend zum FischerTRAPEZ FI der Oberschale, aus <input type="checkbox"/> geschlossenzelligem Polyäthylenschaum, 30 mm dick, <input type="checkbox"/> geschlossenzelligem EPDM- Schaum für <input type="checkbox"/> kleine Profilrippe <input type="checkbox"/> große Profilrippe, als <input type="checkbox"/> Einzelstücke <input type="checkbox"/> Profillfüllerleiste (Bestell-Nr. FI)</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> | | |
| 27 | | <p>m Dichtband illac 20 x 4 (Bestell-Nr. FI81.003)</p> <p style="text-align: right;">Zulage</p> | | |
| 28 | | <p>m komprimiertes Dichtband illmod SFI 30x6-16 (Bestell-Nr. FI81.001)</p> <p style="text-align: right;">Zulage</p> | | |
| 29 | | <p>Stck. Dichtschaube aus Edelstahl Typ: (Bestell-Nr. FI)</p> <p style="text-align: right;">Zulage</p> | | |
| 30 | | <p>Stck. Bohrschraube aus Edelstahl Typ: (Bestell-Nr. FI)</p> <p style="text-align: right;">Zulage</p> | | |
| 31 | | <p>Stck. Blindniet aus Aluminium/Edelstahl Typ: (Bestell-Nr. FI)</p> <p style="text-align: right;">Zulage</p> | | |
| 32 | | <p>Stck. EJOT® ORKAN-Kalotte für Obergurtbefestigung FischerTRAPEZ: <input type="checkbox"/> 35/207 <input type="checkbox"/> 40/183 <input type="checkbox"/> 50/250 Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> blank <input type="checkbox"/> beschichtet Farbton:</p> <p>(Bestell-Nr. FI)</p> <p style="text-align: right;">Zulage</p> | | |
| 33 | | <p>Prüffähige statische Berechnung nach DIN 18807 einschließlich des statischen Nachweises der Auswechselungen im Bereich der Dachöffnungen und der Verbindungen der Profiltafeln in dreifacher Ausfertigung</p> <p style="text-align: right;">Pauschale</p> | | |
| 34 | | <p>Verlegepläne gemäß Anforderungen der DIN 18 807 Teil 3 und den IFBS- Fachregeln in dreifacher Ausfertigung</p> <p style="text-align: right;">Pauschale</p> | | |
| 35 | | Std. Stundenlohnarbeiten Bauleitender Monteur | | |
| 36 | | Std. Stundenlohnarbeiten Fachmonteur | | |
| 37 | | Std. Stundenlohnarbeiten Montagehelfer | | |
| 38 | | Baustellenunterbrechung pauschal | | |

Netto + MwSt.